

въртящо се колело d 100 mm, серия N2U6, ролков лагер, неръждаема стомана

SKU: TJP26S0100N2U6Q0N

GTIN

5712221107394

Основни спецификации

Товароносимост	150 kg
Диаметър на колелото	100 mm
Ширина на протектора	32 mm
Обща височина	128 mm
Собствено тегло	0,58 kg

Материали и конструкция

Материал на сърцевината на колелото	полиамид (сив)
Материал на протектора	термопластичен полиуретан 95° Shore A (червен)
Ширина на главината на колелото	40 mm
Диаметър на втулката	12 mm

линк към продукта

Закрепване и монтиране

Размер на болта	M8
Дебелина на материала на вилицата	02.00
Закрепване/монтаж	плоча
Размери на закрепващата плоча	96 x 80
Междуосие на монтажните отвори	80 / 77 x 60
Отместване	36 mm
Дебелина на горната плоча	02.50

Допълнителна информация

Температурен диапазон	-40°C – +80°C
SKU / Код на продукта	TJP26S0100N2U6Q0N
Серия	серия N2U6
Стандарт DIN / EN	DIN EN 12532

Лагери и движение

Тип на лагера на колелото	ролков лагер, неръждаема стомана
Предпазител срещу навиване на влакна	без отделен предпазител срещу навиване на влакна