

въртящо се колело с централен отвор и пълна блокировка d 50 mm, серия P2T2, плъзгащ лагер, неръждаема стомана

SKU: CBH1QSC050P2T2L0N

GTIN

5712221106861

Основни спецификации

Товароносимост	50 kg
Диаметър на колелото	50 mm
Ширина на протектора	19 mm
Обща височина	70 mm
Собствено тегло	0,17 kg
Радиус на завъртане	80 mm

Материали и конструкция

Материал на сърцевината на колелото	полипропилен (сив)
Материал на протектора	термопластичен каучук 95° Shore A (сив)
Ширина на главината на колелото	22 mm
Диаметър на втулката	8 mm

линк към продукта

Закрепване и монтиране

Размер на болта	M6
Дебелина на материала на вилицата	01.50
Закрепване/монтаж	отвор за болт
Междуосие на монтажните отвори	11
Отместване	25 mm
Дебелина на горната плоча	01.80

Допълнителна информация

Температурен диапазон	-20°C – +60°C
SKU / Код на продукта	CBH1QSC050P2T2L0N
Серия	серия P2T2
Стандарт DIN / EN	DIN EN 12530

Лагери и движение

Тип на лагера на колелото	плъзгащ лагер, неръждаема стомана
Предпазител срещу навиване на влакна	без отделен предпазител срещу навиване на влакна