



неподвижно колело d 100 mm, серия V0Z0, двоен сачмен лагер

SKU: GIPK4W0100V0Z0D0N

GTIN



Основни спецификации

Товароносимост	500 kg
Диаметър на колелото	100 mm
Ширина на протектора	37 mm
Обща височина	140 mm
Собствено тегло	1,03 kg

Материали и конструкция

Материал на сърцевината на колелото полиамид (за големи натоварвания) (бял)	
Материал на протектора	полиамид (за големи натоварвания) (бял)
Ширина на главината на колелото	47 mm
Диаметър на втулката	15 mm

Закрепване и монтиране

Размер на болта	M10
Дебелина на материала на вилицата	04.00
Закрепване/монтаж	плоча
Размери на закрепващата плоча	100 x 88
Междуосие на монтажните отвори	80 / 75 x 60 / 55 / 48
Дебелина на горната плоча	04.00

Допълнителна информация

Температурен диапазон	-40°C – +80°C
SKU / Код на продукта	GIPK4W0100V0Z0D0N
Серия	серия V0Z0
Стандарт DIN / EN	DIN EN 12533

Лагери и движение

Тип на лагера на колелото	двоен сачмен лагер
Предпазител срещу навиване на влакна	без отделен предпазител срещу навиване на влакна