

неподвижно колело d 80 mm, серия N2U6, ролков лагер, неръждаема стомана

SKU: GJP22S0080N2U6Q0N

GTIN

5712221107431

Основни спецификации

Товароносимост	130 kg
Диаметър на колелото	80 mm
Ширина на протектора	32 mm
Обща височина	108 mm
Собствено тегло	0,31 kg

Материали и конструкция

Материал на сърцевината на колелото	полиамид (сив)
Материал на протектора	термопластичен полиуретан 95° Shore A (червен)
Ширина на главината на колелото	40 mm
Диаметър на втулката	12 mm

линк към продукта

Закрепване и монтиране

Размер на болта	M8
Дебелина на материала на вилицата	02.00
Закрепване/монтаж	плоча
Размери на закрепващата плоча	96 x 80
Междуосие на монтажните отвори	80 / 77 x 60
Дебелина на горната плоча	02.00

Допълнителна информация

Температурен диапазон	-40°C – +80°C
SKU / Код на продукта	GJP22S0080N2U6Q0N
Серия	серия N2U6
Стандарт DIN / EN	DIN EN 12532

Лагери и движение

Тип на лагера на колелото	ролков лагер, неръждаема стомана
Предпазител срещу навиване на влакна	без отделен предпазител срещу навиване на влакна