



въртящо се колело с пълна блокировка d 100 mm, серия P2V2, ролков лагер

SKU: UCP25W0100P2V2R1W

GTIN



Основни спецификации

Товароносимост	100 kg
Диаметър на колелото	100 mm
Ширина на протектора	32 mm
Обща височина	125 mm
Собствено тегло	0,8 kg
Радиус на завъртане	127 mm

Материали и конструкция

Материал на сърцевината на колелото полипропилен (сив)	
Материал на протектора	термопластичен каучук 85° Shore A (сив)
Ширина на главината на колелото	40 mm
Диаметър на втулката	12 mm

Закрепване и монтиране

Размер на болта	M8
Дебелина на материала на вилицата	02.50
Закрепване/монтаж	плоча
Размери на закрепващата плоча	105 x 80
Междуосие на монтажните отвори	80 / 77 x 60
Отместване	40 mm
Дебелина на горната плоча	02.50

Допълнителна информация

Температурен диапазон	-20°C – +60°C
SKU / Код на продукта	UCP25W0100P2V2R1W
Серия	серия P2V2
Стандарт DIN / EN	DIN EN 12532

Лагери и движение

Тип на лагера на колелото	ролков лагер
Предпазител срещу навиване на влакна	малък метален предпазител срещу влакна