въртящо се колело с пълна блокировка d 160 mm, серия N2U6, ролков лагер

SKU: UQP57W0160N2U6R1W

GTIN

5712221102092

Основни спецификации

Товароносимост	350 kg
Диаметър на колелото	160 mm
Ширина на протектора	40 mm
Обща височина	195 mm
Собствено тегло	2,28 kg
Радиус на завъртане	165 mm

Материали и конструкция

Материал на сърцевината на колелото	полиамид (сив)
Материал на протектора	термопластичен полиуретан 95° Shore A (червен)
Ширина на главината на колелото	59 mm
Диаметър на втулката	20 mm

линк към продукта

Закрепване и монтиране

Размер на болта	M12
Дебелина на материала на вилицата	03.00
Закрепване/монтаж	плоча
Размери на закрепващата плоча	135 x 110
Междуосие на монтажните отвори	105 x 84 / 76
Отместване	55 mm
Дебелина на горната плоча	04.00

Допълнителна информация

Температурен диапазон	-40°C – +80°C
SKU / Код на продукта	UQP57W0160N2U6R1W
Серия	серия N2U6
Стандарт DIN / EN	DIN EN 12532

Лагери и движение

Тип на лагера на колелото	ролков лагер
Предпазител срещу навиване на влакна	малък метален предпазител срещу влакна