




колело d 100 mm, серия N2U6, ролков лагер

SKU: 1010N2U6R1W

GTIN



Основни спецификации

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Товароносимост       | 150 kg  |
| Диаметър на колелото | 100 mm  |
| Ширина на протектора | 32 mm   |
| Собствено тегло      | 0,23 kg |

Материали и конструкция

|                                                    |                                                |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Материал на сърцевината на колелото полиамид (сив) |                                                |
| Материал на протектора                             | термопластичен полиуретан 95° Shore A (червен) |
| Ширина на главината на колелото                    | 40 mm                                          |
| Диаметър на втулката                               | 12 mm                                          |

Закрепване и монтиране

|                 |    |
|-----------------|----|
| Размер на болта | M8 |
|-----------------|----|

Допълнителна информация

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Температурен диапазон | -40°C – +80°C |
| SKU / Код на продукта | 1010N2U6R1W   |
| Серия                 | серия N2U6    |
| Стандарт DIN / EN     | DIN EN 12532  |

Лагери и движение

|                                      |                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Тип на лагера на колелото            | ролков лагер                           |
| Предпазител срещу навиване на влакна | малък метален предпазител срещу влакна |