



drejeligt hjul med bolthul d 100 mm serie N2U6 rulleleje rustfrit stål

SKU: IJH36S0100N2U6Q0N

Grundlæggende specifikationer

| | |
|----------------------|---------|
| Belastningskapacitet | 150 kg |
| Hjulets diameter | 100 mm |
| Bredde på slidbane | 32 mm |
| Total højde | 126 mm |
| Enhedsvægt | 1,15 kg |

Materialer og konstruktion

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Materiale til hjulcenter | polyamid grå |
| Materiale til slidbane | termopl. polyuretan 95° shore A rød |
| Hjulnavets bredde | 40 mm |
| Bøsningens diameter | 12 mm |

Fastgørelse og montering

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Boltstørrelse | M8 |
| Gafkens materialetykkelse | 02.00 |
| Fastgørelse/montering | Bolthul |
| Afstand mellem fastgørelseshuller | 13 |
| Offset-dimension | 36 mm |
| Tykkelse af topplade | 02.50 |

Yderligere information

| | |
|-------------------|-------------------|
| Temperaturområde | -40°C til +80°C |
| SKU / Produktkode | IJH36S0100N2U6Q0N |
| Serie | serie N2U6 |
| DIN / EN-standard | DIN EN 12532 |

Lejer og bevægelse

| | |
|-----------------|---------------------------|
| Type hjulleje | Rulleleje i rustfrit stål |
| Trådbeskyttelse | uden separat gevindskærm |