



drejeligt hjul med bolthul d 160 mm serie R4E2 med dobbelt kugleleje

SKU: IQH98W0160R4E2D34

Grundlæggende specifikationer

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Belastningskapacitet | 250 kg  |
| Hjulets diameter     | 160 mm  |
| Bredde på slidbane   | 46 mm   |
| Total højde          | 189 mm  |
| Enhedsvægt           | 1,67 kg |

Materialer og konstruktion

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Materiale til hjulcenter | polyamid sort            |
| Materiale til slidbane   | elastisk 65° shore A grå |
| Hjulnavets bredde        | 59 mm                    |
| Bøsningens diameter      | 12 mm                    |

Fastgørelse og montering

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Boltstørrelse                     | M12     |
| Gaflens materialetykkelse         | 03.00   |
| Fastgørelse/montering             | Bolthul |
| Afstand mellem fastgørelseshuller | 13      |
| Offset-dimension                  | 55 mm   |
| Tykkelse af topplade              | 03.50   |

## Yderligere information

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Temperaturområde  | -20°C til +80°C   |
| SKU / Produktkode | IQH98W0160R4E2D34 |
| Serie             | serie R4E2        |
| DIN / EN-standard | DIN EN 12532      |

## Lejer og bevægelse

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| Type hjulleje   | dobbelt kugleleje              |
| Trådbeskyttelse | lille trådbeskyttelse af nylon |