



Bolthulshjul med totalbremse d 160 mm serie P2V2 glideleje rustfrit stål

SKU: CJH9OS0160P2V2L0N

Grundlæggende specifikationer

| | |
|----------------------|---------|
| Belastningskapacitet | 200 kg |
| Hjulets diameter | 160 mm |
| Bredde på slidbane | 40 mm |
| Total højde | 190 mm |
| Enhedsvægt | 2,69 kg |
| Drejelig radius | 165 mm |

Materialer og konstruktion

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Materiale til hjulcenter | polypropylen grå |
| Materiale til slidbane | termopl. gummi 85° shore A grå |
| Hjulnavets bredde | 59 mm |
| Bøsningens diameter | 20 mm |

Fastgørelse og montering

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Boltstørrelse | M12 |
| Gafkens materialetykkelse | 02.50 |
| Fastgørelse/montering | Bolthul |
| Afstand mellem fastgørelseshuller | 13 |
| Offset-dimension | 55 mm |
| Tykkelse af topplade | 02.75 |

Yderligere information

| | |
|-------------------|-------------------|
| Temperaturområde | -20°C til +60°C |
| SKU / Produktkode | CJH9OS0160P2V2L0N |
| Serie | serie P2V2 |
| DIN / EN-standard | DIN EN 12532 |

Lejer og bevægelse

| | |
|-----------------|--------------------------|
| Type hjulleje | Glidleje i rustfrit stål |
| Trådbeskyttelse | uden separat gevindskærm |