



drejeligt hjul d 200 mm serie I2U5 dobbelt kugleleje

SKU: TIP5EW0200I2U5D0N

Grundlæggende specifikationer

| | |
|----------------------|---------|
| Belastningskapacitet | 700 kg |
| Hjulets diameter | 200 mm |
| Bredde på slidbane | 50 mm |
| Total højde | 245 mm |
| Enhedsvægt | 5,16 kg |

Materialer og konstruktion

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Materiale til hjulcenter | Støbejern (kraftig) |
| Materiale til slidbane | polyuretan 93° shore A brun |
| Hjulnavets bredde | 60 mm |
| Bøsningens diameter | 20 mm |

Fastgørelse og montering

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Boltstørrelse | M12 |
| Gafkens materialetykkelse | 04.00 |
| Fastgørelse/montering | plade |
| Dimensioner på fastgørelsesplade | 135 x 110 |
| Afstand mellem fastgørelseshuller | 105 x 84 / 76 |
| Offset-dimension | 55 mm |
| Tykkelse af topplade | 05.00 |

Yderligere information

| | |
|-------------------|-------------------|
| Temperaturområde | -20°C til +60°C |
| SKU / Produktkode | TIP5EW0200I2U5D0N |
| Serie | serie I2U5 |
| DIN / EN-standard | DIN EN 12533 |

Lejer og bevægelse

| | |
|-----------------|--------------------------|
| Type hjulleje | dobbelt kugleleje |
| Trådbeskyttelse | uden separat gevindskærm |