



drejeligt hjul d 60 mm serie SWU5 med dobbelt kugleleje

SKU: TEP25W0060SWU5D0N

Grundlæggende specifikationer

| | |
|----------------------|--------|
| Belastningskapacitet | 200 kg |
| Hjulets diameter | 60 mm |
| Bredde på slidbane | 35 mm |
| Total højde | 80 mm |
| Enhedsvægt | 0,8 kg |

Materialer og konstruktion

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| Materiale til hjulcenter | stål blå passiveret |
| Materiale til slidbane | polyuretan 93 - 95° shore A brun |
| Hjulnavets bredde | 42 mm |
| Bøsningens diameter | 8 mm |

Fastgørelse og montering

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Boltstørrelse | M8 |
| Gafkens materialetykkelse | 02.50 |
| Fastgørelse/montering | plade |
| Dimensioner på fastgørelsesplade | 105 x 80 |
| Afstand mellem fastgørelseshuller | 80 / 77 x 60 |
| Offset-dimension | 33 mm |
| Tykkelse af topplade | 02.50 |

Yderligere information

| | |
|-------------------|-------------------|
| Temperaturområde | -20°C til +60°C |
| SKU / Produktkode | TEP25W0060SWU5D0N |
| Serie | serie SWU5 |
| DIN / EN-standard | DIN EN 12530 |

Lejer og bevægelse

| | |
|-----------------|--------------------------|
| Type hjulleje | dobbelt kugleleje |
| Trådbeskyttelse | uden separat gevindskærm |