



drejeligt hjul med totalbremse d 125 mm serie AAX7 dobbelt kugleleje

SKU: UQP37W0125AAX7D0N

Grundlæggende specifikationer

| | |
|----------------------|---------|
| Belastningskapacitet | 300 kg |
| Hjulets diameter | 125 mm |
| Bredde på slidbane | 40 mm |
| Total højde | 155 mm |
| Enhedsvægt | 1,49 kg |
| Drejelig radius | 127 mm |

Materialer og konstruktion

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| Materiale til hjulcenter | aluminium |
| Materiale til slidbane | PULastic 75° shore A grøn |
| Hjulnavets bredde | 50 mm |
| Bøsningens diameter | 15 mm |

Fastgørelse og montering

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Boltstørrelse | M10 |
| Gaf lens materialetykkelse | 03.00 |
| Fastgørelse/montering | plade |
| Dimensioner på fastgørelsesplade | 105 x 80 |
| Afstand mellem fastgørelseshuller | 80 / 77 x 60 |
| Offset-dimension | 45 mm |
| Tykkelse af topplade | 04.00 |

Yderligere information

| | |
|-------------------|-------------------|
| Temperaturområde | -20°C til +60°C |
| SKU / Produktkode | UQP37W0125AAX7D0N |
| Serie | serie AAX7 |
| DIN / EN-standard | DIN EN 12532 |

Lejer og bevægelse

| | |
|-----------------|--------------------------|
| Type hjulleje | dobbelt kugleleje |
| Trådbeskyttelse | uden separat gevindskærm |