



drejeligt hjul d 200 mm serie BAF4 med dobbelt kugleleje

SKU: TIP5KW0200BAF4D0N

Grundlæggende specifikationer

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Belastningskapacitet | 500 kg  |
| Hjulets diameter     | 200 mm  |
| Bredde på slidbane   | 50 mm   |
| Total højde          | 245 mm  |
| Enhedsvægt           | 3,91 kg |

Materialer og konstruktion

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Materiale til hjulcenter | aluminium (kraftig)            |
| Materiale til slidbane   | elastisk 70 - 75° shore A sort |
| Hjulnavets bredde        | 60 mm                          |
| Bøsningens diameter      | 20 mm                          |

Fastgørelse og montering

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Boltstørrelse                     | M12           |
| Gaflens materialetykkelse         | 05.00         |
| Fastgørelse/montering             | plade         |
| Dimensioner på fastgørelsesplade  | 135 x 110     |
| Afstand mellem fastgørelseshuller | 105 x 84 / 76 |
| Offset-dimension                  | 55 mm         |
| Tykkelse af topplade              | 06.00         |

## Yderligere information

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Temperaturområde  | -20°C til +80°C   |
| SKU / Produktkode | TIP5KW0200BAF4D0N |
| Serie             | series BAF4       |
| DIN / EN-standard | DIN EN 12533      |

## Lejer og bevægelse

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Type hjulleje   | dobbelt kugleleje        |
| Trådbeskyttelse | uden separat gevindskærm |