

# drejehjul med forreste bremse d 200 mm, serie BAU5, dobbelt kugleleje

SKU: CIP5MW0200BAU5D0N

GTIN

5712221106199

## Grundlæggende specifikationer

| | |
|---|---|
| Belastningsevne | 800 kg |
| Hjulets diameter | 200 mm |
| Løbebanebredde | 50 mm |
| Totalhøjde | 245 mm |
| Enhedsvægt | 5,03 kg |
| Svingradius | 155 mm |

## Materialer og konstruktion

| | |
|---|---|
| Hjulkernens materiale | aluminium (til høj belastning) |
| Løbebanemateriale | polyuretan 93 - 95° Shore A (brun) |
| Hjulnavets bredde | 60 mm |
| Bøsningens diameter | 20 mm |

produktlink

## Fastgørelse og montering

| | |
|---|---|
| Boltstørrelse | M12 |
| Gaflens materialetykkelse | 06.00 |
| Fastgørelse/montering | plade |
| Dimensioner på fastgørelsesplade | 135 x 110 |
| Hulafstand | 105 x 84 / 76 |
| Udlæg | 59 mm |
| Tykkelse af topplade | 08.00 |

## Yderligere information

| | |
|---|---|
| Temperaturområde | -20°C – +60°C |
| SKU / Produktkode | CIP5MW0200BAU5D0N |
| Serie | serie BAU5 |
| DIN / EN-standard | DIN EN 12533 |

## Lejer og bevægelse

| | |
|---|---|
| Hjullejetype | dobbelt kugleleje |
| Trådfang | uden separat trådfang |

produktlink