



drejeligt hjul med totalbremse d 100 mm serie N2U6
rulleleje rustfrit stål

SKU: UJP26S0100N2U6Q0N

Grundlæggende specifikationer

Belastningskapacitet	150 kg
Hjulets diameter	100 mm
Bredde på slidbane	32 mm
Total højde	128 mm
Enhedsvægt	0,7 kg
Drejelig radius	115 mm

Materialer og konstruktion

Materiale til hjulcenter	polyamid grå
Materiale til slidbane	termopl. polyuretan 95° shore A rød
Hjulnavets bredde	40 mm
Bøsningens diameter	12 mm

Fastgørelse og montering

Boltstørrelse	M8
Gaf lens materialetykkelse	02.00
Fastgørelse/montering	plade
Dimensioner på fastgørelsesplade	96 x 80
Afstand mellem fastgørelseshuller	80 / 77 x 60
Offset-dimension	36 mm
Tykkelse af topplade	02.50

Yderligere information

Temperaturområde	-40°C til +80°C
SKU / Produktkode	UJP26S0100N2U6Q0N
Serie	serie N2U6
DIN / EN-standard	DIN EN 12532

Lejer og bevægelse

Type hjulleje	Rulleleje i rustfrit stål
Trådbeskyttelse	uden separat gevindskærm