

drejehjul med totalbremse d 100 mm, serie N2U6, rulleleje

SKU: UCP25W0100N2U6R1W

GTIN

5712221102078

Grundlæggende specifikationer

Belastningsevne	150 kg
Hjulets diameter	100 mm
Løbebanebredde	32 mm
Totalhøjde	125 mm
Enhedsvægt	0,83 kg
Svingradius	127 mm

Materialer og konstruktion

Hjulkernens materiale	polyamid (grå)
Løbebanemateriale	termoplastisk polyuretan 95° Shore A (rød)
Hjulnavets bredde	40 mm
Bøsningens diameter	12 mm

produktlink

Fastgørelse og montering

Boltstørrelse	M8
Gaflens materialetykkelse	02.50
Fastgørelse/montering	plade
Dimensioner på fastgørelsesplade	105 x 80
Hulafstand	80 / 77 x 60
Udlæg	40 mm
Tykkelse af topplade	02.50

Yderligere information

Temperaturområde	-40°C – +80°C
SKU / Produktkode	UCP25W0100N2U6R1W
Serie	serie N2U6
DIN / EN-standard	DIN EN 12532

Lejer og bevægelse

Hjullejetype	rulleleje
Trådfang	lille trådfang af metal

produktlink