



drejeligt hjul med totalbremse d 125 mm serie BAU5
dobbelt kugleleje

SKU: UIP5EW0125BAU5D0N

Grundlæggende specifikationer

Belastningskapacitet	400 kg
Hjulets diameter	125 mm
Bredde på slidbane	50 mm
Total højde	164 mm
Enhedsvægt	2,64 kg
Drejelig radius	155 mm

Materialer og konstruktion

Materiale til hjulcenter	aluminium (kraftig)
Materiale til slidbane	polyuretan 93 - 95° shore A brun
Hjulnavets bredde	60 mm
Bøsningens diameter	20 mm

Fastgørelse og montering

Boltstørrelse	M12
Gaflens materialetykkelse	04.00
Fastgørelse/montering	plade
Dimensioner på fastgørelsesplade	135 x 110
Afstand mellem fastgørelseshuller	105 x 84 / 76
Offset-dimension	55 mm
Tykkelse af topplade	05.00

Yderligere information

Temperaturområde	-20°C til +60°C
SKU / Produktkode	UIP5EW0125BAU5D0N
Serie	serie BAU5
DIN / EN-standard	DIN EN 12533

Lejer og bevægelse

Type hjulleje	dobbelt kugleleje
Trådbeskyttelse	uden separat gevindskærm