

drejehjul med totalbremse d 160 mm, serie N2U6, glideleje, rustfrit stål

SKU: UJP5OS0160N2U6L0N

GTIN

5712221107516

Grundlæggende specifikationer

Belastningsevne	300 kg
Hjulets diameter	160 mm
Løbebanebredde	40 mm
Totalhøjde	195 mm
Enhedsvægt	1,87 kg
Svingradius	165 mm

Materialer og konstruktion

Hjulkernens materiale	polyamid (grå)
Løbebanemateriale	termoplastisk polyuretan 95° Shore A (rød)
Hjulnavets bredde	59 mm
Bøsningens diameter	20 mm

produktlink

Fastgørelse og montering

Boltstørrelse	M12
Gaflens materialetykkelse	02.50
Fastgørelse/montering	plade
Dimensioner på fastgørelsesplade	135 x 110
Hulafstand	105 x 76 / 84
Udlæg	55 mm
Tykkelse af topplade	02.75

Yderligere information

Temperaturområde	-40°C – +80°C
SKU / Produktkode	UJP5OS0160N2U6L0N
Serie	serie N2U6
DIN / EN-standard	DIN EN 12532

Lejer og bevægelse

Hjullejetype	glideleje, rustfrit stål
Trådfang	uden separat trådfang

produktlink