



drejeligt hjul med totalbremse d 160 mm serie N2U6
glideleje rustfrit stål

SKU: UJP5OS0160N2U6L0N

Grundlæggende specifikationer

| | |
|----------------------|---------|
| Belastningskapacitet | 300 kg |
| Hjulets diameter | 160 mm |
| Bredde på slidbane | 40 mm |
| Total højde | 195 mm |
| Enhedsvægt | 1,87 kg |
| Drejelig radius | 165 mm |

Materialer og konstruktion

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Materiale til hjulcenter | polyamid grå |
| Materiale til slidbane | termopl. polyuretan 95° shore A rød |
| Hjulnavets bredde | 59 mm |
| Bøsningens diameter | 20 mm |

Fastgørelse og montering

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Boltstørrelse | M12 |
| Gafkens materialetykkelse | 02.50 |
| Fastgørelse/montering | plade |
| Dimensioner på fastgørelsesplade | 135 x 110 |
| Afstand mellem fastgørelseshuller | 105 x 76 / 84 |
| Offset-dimension | 55 mm |
| Tykkelse af topplade | 02.75 |

Yderligere information

| | |
|-------------------|-------------------|
| Temperaturområde | -40°C til +80°C |
| SKU / Produktkode | UJP5OS0160N2U6L0N |
| Serie | serie N2U6 |
| DIN / EN-standard | DIN EN 12532 |

Lejer og bevægelse

| | |
|-----------------|--------------------------|
| Type hjulleje | Glidleje i rustfrit stål |
| Trådbeskyttelse | uden separat gevindskærm |