



drejeligt hjul med totalbremse d 160 mm serie R4F1  
rulleleje

SKU: UQP58W0160R4F1R0N

Grundlæggende specifikationer

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Belastningskapacitet | 300 kg  |
| Hjulets diameter     | 160 mm  |
| Bredde på slidbane   | 46 mm   |
| Total højde          | 195 mm  |
| Enhedsvægt           | 2,34 kg |
| Drejelig radius      | 165 mm  |

Materialer og konstruktion

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Materiale til hjulcenter | polyamid sort             |
| Materiale til slidbane   | elastisk 75° strand A blå |
| Hjulnavets bredde        | 59 mm                     |
| Bøsningens diameter      | 20 mm                     |

Fastgørelse og montering

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Boltstørrelse                     | M12           |
| Gaflens materialetykkelse         | 03.00         |
| Fastgørelse/montering             | plade         |
| Dimensioner på fastgørelsesplade  | 135 x 110     |
| Afstand mellem fastgørelseshuller | 105 x 84 / 76 |
| Offset-dimension                  | 55 mm         |
| Tykkelse af topplade              | 03.50         |

## Yderligere information

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Temperaturområde | -20°C til +80°C |
|------------------|-----------------|

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| SKU / Produktkode | UQP58W0160R4F1R0N |
|-------------------|-------------------|

|       |            |
|-------|------------|
| Serie | serie R4F1 |
|-------|------------|

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| DIN / EN-standard | DIN EN 12532 |
|-------------------|--------------|

## Lejer og bevægelse

|               |           |
|---------------|-----------|
| Type hjulleje | Rulleleje |
|---------------|-----------|

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Trådbeskyttelse | uden separat gevindskærm |
|-----------------|--------------------------|