



drejeligt hjul med totalbremse d 160 mm serie Z4U5  
dobbelt kugleleje

SKU:                   UIP5EW0160Z4U5D34

Grundlæggende specifikationer

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Belastningskapacitet | 400 kg  |
| Hjulets diameter     | 160 mm  |
| Bredde på slidbane   | 45 mm   |
| Total højde          | 195 mm  |
| Enhedsvægt           | 2,66 kg |
| Drejelig radius      | 165 mm  |

Materialer og konstruktion

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| Materiale til hjulcenter | polyamid (kraftig) sort                   |
| Materiale til slidbane   | termopl. polyuretan 93 - 95° shore A brun |
| Hjulnavets bredde        | 60 mm                                     |
| Bøsningens diameter      | 12 mm                                     |

Fastgørelse og montering

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Boltstørrelse                     | M12           |
| Gaf lens materialetykkelse        | 04.00         |
| Fastgørelse/montering             | plade         |
| Dimensioner på fastgørelsesplade  | 135 x 110     |
| Afstand mellem fastgørelseshuller | 105 x 84 / 76 |
| Offset-dimension                  | 55 mm         |
| Tykkelse af topplade              | 05.00         |

## Yderligere information

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Temperaturområde  | -20°C til +80°C   |
| SKU / Produktkode | UIP5EW0160Z4U5D34 |
| Serie             | serie Z4U5        |
| DIN / EN-standard | DIN EN 12533      |

## Lejer og bevægelse

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| Type hjulleje   | dobbelt kugleleje              |
| Trådbeskyttelse | lille trådbeskyttelse af nylon |