



drejeligt hjul med totalbremse d 200 mm serie N2U6  
glideleje rustfrit stål

SKU: UJP5OS0200N2U6L0N

### Grundlæggende specifikationer

Belastningskapacitet	300 kg
Hjulets diameter	200 mm
Bredde på slidbane	48 mm
Total højde	235 mm
Enhedsvægt	2,31 kg
Drejelig radius	165 mm

### Materialer og konstruktion

Materiale til hjulcenter	polyamid grå
Materiale til slidbane	termopl. polyuretan 95° shore A rød
Hjulnavets bredde	59 mm
Bøsningens diameter	20 mm

### Fastgørelse og montering

Boltstørrelse	M12
Gafkens materialetykkelse	02.50
Fastgørelse/montering	plade
Dimensioner på fastgørelsesplade	135 x 110
Afstand mellem fastgørelseshuller	105 x 76 / 84
Offset-dimension	55 mm
Tykkelse af topplade	02.75

## Yderligere information

Temperaturområde	-40°C til +80°C
SKU / Produktkode	UJP5OS0200N2U6L0N
Serie	serie N2U6
DIN / EN-standard	DIN EN 12532

## Lejer og bevægelse

Type hjulleje	Glidleje i rustfrit stål
Trådbeskyttelse	uden separat gevindskærm