



Bolzenloch-Lenkrolle mit Totalfeststeller d 125 mm Serie N2U6 Rollenlager Edelstahl

SKU: CJH86S0125N2U6Q0N

Grundlegende Spezifikationen

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Tragfähigkeit         | 200 kg  |
| Raddurchmesser        | 125 mm  |
| Breite der Lauffläche | 32 mm   |
| Gesamthöhe            | 153 mm  |
| Einheit Gewicht       | 0,85 kg |
| Radius der Drehung    | 120 mm  |

Materialien und Konstruktion

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Material der Radmitte   | Polyamid grau                         |
| Material der Lauffläche | thermopl. Polyurethan 95° Shore A rot |
| Breite der Radnabe      | 50 mm                                 |
| Durchmesser der Buchse  | 12 mm                                 |

Befestigung & Montage

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Größe der Schraube             | M8         |
| Materialstärke der Gabel       | 02.00      |
| Befestigung / Montage          | Bolzenloch |
| Abstand der Befestigungslöcher | 13         |
| Versetzte Dimension            | 40 mm      |
| Dicke der Deckplatte           | 02.50      |

Zusätzliche Informationen

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Temperaturbereich  | -40°C bis +80°C   |
| SKU / Produkt-Code | CJH86S0125N2U6Q0N |
| Serie              | Baureihe N2U6     |
| DIN / EN-Norm      | DIN EN 12532      |

Lager & Bewegung

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| Radlagertyp | Rollenlager aus Edelstahl  |
| Fadenschutz | ohne separaten Fadenschutz |