



fixed castor d 160 mm series BAU5 double ball bearing

SKU: GIP5MW0160BAU5D0N

Grundlegende Spezifikationen

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Tragfähigkeit        | 600 kg |
| Raddurchmesser       | 160 mm |
| Breite der Laufläche | 50 mm  |
| Gesamthöhe           | 202 mm |
| Einheit Gewicht      | 2,7 kg |

Materialien und Konstruktion

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| Material der Radmitte  | Aluminium (schwere Ausführung)     |
| Material der Laufläche | Polyurethan 93 - 95° Shore A braun |
| Breite der Radnabe     | 60 mm                              |
| Durchmesser der Buchse | 20 mm                              |

Befestigung & Montage

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Größe der Schraube                 | M12           |
| Materialstärke der Gabel           | 06.00         |
| Befestigung / Montage              | Platte        |
| Abmessungen der Befestigungsplatte | 135 x 110     |
| Abstand der Befestigungslöcher     | 105 x 84 / 76 |
| Dicke der Deckplatte               | 08.00         |

Zusätzliche Informationen

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Temperaturbereich  | -20°C bis +60°C   |
| SKU / Produkt-Code | GIP5MW0160BAU5D0N |
| Serie              | Serie BAU5        |
| DIN / EN-Norm      | DIN EN 12533      |

Lager & Bewegung

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| Radlagertyp | Doppelkugellager           |
| Fadenschutz | ohne separaten Fadenschutz |