



Schwenkrad d 125 mm Serie Z0Z0 doppelkugellagert

SKU: TIP5KW0125Z0Z0D0N

Grundlegende Spezifikationen

| | |
|-----------------------|---------|
| Tragfähigkeit | 500 kg |
| Raddurchmesser | 125 mm |
| Breite der Lauffläche | 50 mm |
| Gesamthöhe | 170 mm |
| Einheit Gewicht | 2,91 kg |

Materialien und Konstruktion

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Material der Radmitte | Polyamid (hochbelastbar) weiß |
| Material der Lauffläche | Polyamid (hochbelastbar) weiß |
| Breite der Radnabe | 60 mm |
| Durchmesser der Buchse | 20 mm |

Befestigung & Montage

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Größe der Schraube | M12 |
| Materialstärke der Gabel | 05.00 |
| Befestigung / Montage | Platte |
| Abmessungen der Befestigungsplatte | 135 x 110 |
| Abstand der Befestigungslöcher | 105 x 84 / 76 |
| Versetzte Dimension | 54 mm |
| Dicke der Deckplatte | 06.00 |

Zusätzliche Informationen

| | |
|--------------------|-------------------|
| Temperaturbereich | -40°C bis +80°C |
| SKU / Produkt-Code | TIP5KW0125Z0Z0D0N |
| Serie | Serie Z0Z0 |
| DIN / EN-Norm | DIN EN 12533 |

Lager & Bewegung

| | |
|-------------|----------------------------|
| Radlagertyp | Doppelkugellager |
| Fadenschutz | ohne separaten Fadenschutz |