



swivel castor d 200 mm series N2U6 plain bearing stainless steel

SKU: TJP5OS0200N2U6L0N

Grundlegende Spezifikationen

Tragfähigkeit	300 kg
Raddurchmesser	200 mm
Breite der Laufläche	48 mm
Gesamthöhe	235 mm
Einheit Gewicht	1,93 kg

Materialien und Konstruktion

Material der Radmitte	Polyamid grau
Material der Laufläche	thermopl. Polyurethan 95° Shore A rot
Breite der Radnabe	59 mm
Durchmesser der Buchse	20 mm

Befestigung & Montage

Größe der Schraube	M12
Materialstärke der Gabel	02.50
Befestigung / Montage	Platte
Abmessungen der Befestigungsplatte	135 x 110
Abstand der Befestigungslöcher	105 x 76 / 84
Versetzte Dimension	55 mm
Dicke der Deckplatte	02.75

Zusätzliche Informationen

Temperaturbereich	-40°C bis +80°C
SKU / Produkt-Code	TJP5OS0200N2U6L0N
Serie	Baureihe N2U6
DIN / EN-Norm	DIN EN 12532

Lager & Bewegung

Radlagertyp	Gleitlager aus rostfreiem Stahl
Fadenschutz	ohne separaten Fadenschutz