

Lenkrolle mit voreilender Bremse d 125 mm, Serie BAU5, Doppelkugellager

SKU: CIP5MW0125BAU5D0N

GTIN

5712221106175

Grundlegende Spezifikationen

Tragfähigkeit	500 kg
Raddurchmesser	125 mm
Laufflächenbreite	50 mm
Gesamthöhe	170 mm
Eigengewicht	4,24 kg
Schwenkradius	117.5 mm

Materialien und Konstruktion

Radkörpermaterial	Aluminium (Schwerlastausführung)
Laufflächenmaterial	Polyurethan 93 - 95° Shore A (braun)
Breite der Radnabe	60 mm
Durchmesser der Buchse	20 mm

Befestigung & Montage

Schraubengröße	M12
Materialstärke der Gabel	06.00
Befestigung / Montage	Platte
Abmessungen der Befestigungsplatte	135 x 110
Lochabstand	105 x 84 / 76
Ausladung	50 mm
Dicke der Deckplatte	08.00

Zusätzliche Informationen

Temperaturbereich	-20°C – +60°C
SKU / Produkt-Code	CIP5MW0125BAU5D0N
Serie	Serie BAU5
DIN / EN-Norm	DIN EN 12533

Lager & Bewegung

Radlagertyp	Doppelkugellager
Fadenschutz	ohne separaten Fadenschutz