



swivel castor with total brake d 100 mm series AAU5 double ball bearing

SKU: UQP37W0100AAU5D0N

Grundlegende Spezifikationen

Tragfähigkeit	250 kg
Raddurchmesser	100 mm
Breite der Lauffläche	40 mm
Gesamthöhe	128 mm
Einheit Gewicht	1,24 kg
Radius der Drehung	127 mm

Materialien und Konstruktion

Material der Radmitte	Aluminium
Material der Lauffläche	Polyurethan 92° Shore A braun
Breite der Radnabe	40 mm
Durchmesser der Buchse	12 mm

Befestigung & Montage

Größe der Schraube	M8
Materialstärke der Gabel	03.00
Befestigung / Montage	Platte
Abmessungen der Befestigungsplatte	105 x 80
Abstand der Befestigungslöcher	80 / 77 x 60
Versetzte Dimension	40 mm
Dicke der Deckplatte	04.00

Zusätzliche Informationen

Temperaturbereich	-20°C bis +60°C
SKU / Produkt-Code	UQP37W0100AAU5D0N
Serie	Baureihe AAU5
DIN / EN-Norm	DIN EN 12532

Lager & Bewegung

Radlagertyp	Doppelkugellager
Fadenschutz	ohne separaten Fadenschutz