



swivel castor with total brake d 100 mm series AAU5 double ball bearing

SKU: UQP37W0100AAU5D0N

### Grundlegende Spezifikationen

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Tragfähigkeit         | 250 kg  |
| Raddurchmesser        | 100 mm  |
| Breite der Lauffläche | 40 mm   |
| Gesamthöhe            | 128 mm  |
| Einheit Gewicht       | 1,24 kg |
| Radius der Drehung    | 127 mm  |

### Materialien und Konstruktion

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Material der Radmitte   | Aluminium                     |
| Material der Lauffläche | Polyurethan 92° Shore A braun |
| Breite der Radnabe      | 40 mm                         |
| Durchmesser der Buchse  | 12 mm                         |

### Befestigung & Montage

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Größe der Schraube                 | M8           |
| Materialstärke der Gabel           | 03.00        |
| Befestigung / Montage              | Platte       |
| Abmessungen der Befestigungsplatte | 105 x 80     |
| Abstand der Befestigungslöcher     | 80 / 77 x 60 |
| Versetzte Dimension                | 40 mm        |
| Dicke der Deckplatte               | 04.00        |

## Zusätzliche Informationen

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Temperaturbereich  | -20°C bis +60°C   |
| SKU / Produkt-Code | UQP37W0100AAU5D0N |
| Serie              | Baureihe AAU5     |
| DIN / EN-Norm      | DIN EN 12532      |

## Lager & Bewegung

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| Radlagertyp | Doppelkugellager           |
| Fadenschutz | ohne separaten Fadenschutz |