



swivel castor with total brake d 100 mm series N2U6 roller bearing

SKU: UCP25W0100N2U6R1W

Grundlegende Spezifikationen

Tragfähigkeit	150 kg
Raddurchmesser	100 mm
Breite der Lauffläche	32 mm
Gesamthöhe	125 mm
Einheit Gewicht	0,83 kg
Radius der Drehung	127 mm

Materialien und Konstruktion

Material der Radmitte	Polyamid grau
Material der Lauffläche	thermopl. Polyurethan 95° Shore A rot
Breite der Radnabe	40 mm
Durchmesser der Buchse	12 mm

Befestigung & Montage

Größe der Schraube	M8
Materialstärke der Gabel	02.50
Befestigung / Montage	Platte
Abmessungen der Befestigungsplatte	105 x 80
Abstand der Befestigungslöcher	80 / 77 x 60
Versetzte Dimension	40 mm
Dicke der Deckplatte	02.50

Zusätzliche Informationen

Temperaturbereich	-40°C bis +80°C
SKU / Produkt-Code	UCP25W0100N2U6R1W
Serie	Baureihe N2U6
DIN / EN-Norm	DIN EN 12532

Lager & Bewegung

Radlagertyp	Rollenlager
Fadenschutz	kleiner Fadenschutz aus Metall