



swivel castor with total brake d 125 mm series AAU5 double ball bearing

SKU: UQP37W0125AAU5D0N

Grundlegende Spezifikationen

| | |
|-----------------------|---------|
| Tragfähigkeit | 300 kg |
| Raddurchmesser | 125 mm |
| Breite der Lauffläche | 40 mm |
| Gesamthöhe | 155 mm |
| Einheit Gewicht | 1,46 kg |
| Radius der Drehung | 127 mm |

Materialien und Konstruktion

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Material der Radmitte | Aluminium |
| Material der Lauffläche | Polyurethan 92° Shore A braun |
| Breite der Radnabe | 50 mm |
| Durchmesser der Buchse | 15 mm |

Befestigung & Montage

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Größe der Schraube | M10 |
| Materialstärke der Gabel | 03.00 |
| Befestigung / Montage | Platte |
| Abmessungen der Befestigungsplatte | 105 x 80 |
| Abstand der Befestigungslöcher | 80 / 77 x 60 |
| Versetzte Dimension | 45 mm |
| Dicke der Deckplatte | 04.00 |

Zusätzliche Informationen

| | |
|--------------------|-------------------|
| Temperaturbereich | -20°C bis +60°C |
| SKU / Produkt-Code | UQP37W0125AAU5D0N |
| Serie | Baureihe AAU5 |
| DIN / EN-Norm | DIN EN 12532 |

Lager & Bewegung

| | |
|-------------|----------------------------|
| Radlagertyp | Doppelkugellager |
| Fadenschutz | ohne separaten Fadenschutz |