



swivel castor with total brake d 125 mm series Z0Z0 double ball bearing

SKU: UIP5KW0125Z0Z0D0N

Grundlegende Spezifikationen

Tragfähigkeit	500 kg
Raddurchmesser	125 mm
Breite der Laufläche	50 mm
Gesamthöhe	170 mm
Einheit Gewicht	3,43 kg
Radius der Drehung	165 mm

Materialien und Konstruktion

Material der Radmitte	Polyamid (hochbelastbar) weiß
Material der Laufläche	Polyamid (hochbelastbar) weiß
Breite der Radnabe	60 mm
Durchmesser der Buchse	20 mm

Befestigung & Montage

Größe der Schraube	M12
Materialstärke der Gabel	05.00
Befestigung / Montage	Platte
Abmessungen der Befestigungsplatte	135 x 110
Abstand der Befestigungslöcher	105 x 84 / 76
Versetzte Dimension	54 mm
Dicke der Deckplatte	06.00

Zusätzliche Informationen

Temperaturbereich	-40°C bis +80°C
SKU / Produkt-Code	UIP5KW0125Z0Z0D0N
Serie	Serie Z0Z0
DIN / EN-Norm	DIN EN 12533

Lager & Bewegung

Radlagertyp	Doppelkugellager
Fadenschutz	ohne separaten Fadenschutz