



swivel castor with total brake d 160 mm series BAX7 double ball bearing

SKU: UIP5KW0160BAX7D0N

Grundlegende Spezifikationen

Tragfähigkeit	600 kg
Raddurchmesser	160 mm
Breite der Lauffläche	50 mm
Gesamthöhe	202 mm
Einheit Gewicht	3,95 kg
Radius der Drehung	195 mm

Materialien und Konstruktion

Material der Radmitte	Aluminium (schwere Ausführung)
Material der Lauffläche	PU-Kunststoff 75° Shore A grün
Breite der Radnabe	60 mm
Durchmesser der Buchse	20 mm

Befestigung & Montage

Größe der Schraube	M12
Materialstärke der Gabel	05.00
Befestigung / Montage	Platte
Abmessungen der Befestigungsplatte	135 x 110
Abstand der Befestigungslöcher	105 x 84 / 76
Versetzte Dimension	55 mm
Dicke der Deckplatte	06.00

Zusätzliche Informationen

Temperaturbereich	-20°C bis +60°C
SKU / Produkt-Code	UIP5KW0160BAX7D0N
Serie	Baureihe BAX7
DIN / EN-Norm	DIN EN 12533

Lager & Bewegung

Radlagertyp	Doppelkugellager
Fadenschutz	ohne separaten Fadenschutz