



swivel castor with total brake d 160 mm series SWR2 roller bearing

SKU: UQP58W0160SWR2R0N

Grundlegende Spezifikationen

| | |
|-----------------------|---------|
| Tragfähigkeit | 135 kg |
| Raddurchmesser | 160 mm |
| Breite der Lauffläche | 40 mm |
| Gesamthöhe | 195 mm |
| Einheit Gewicht | 2,68 kg |
| Radius der Drehung | 165 mm |

Materialien und Konstruktion

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Material der Radmitte | Stahlblech blau passiviert |
| Material der Lauffläche | Vollgummi 85° Shore A grau |
| Breite der Radnabe | 59 mm |
| Durchmesser der Buchse | 20 mm |

Befestigung & Montage

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Größe der Schraube | M12 |
| Materialstärke der Gabel | 03.00 |
| Befestigung / Montage | Platte |
| Abmessungen der Befestigungsplatte | 135 x 110 |
| Abstand der Befestigungslöcher | 105 x 84 / 76 |
| Versetzte Dimension | 55 mm |
| Dicke der Deckplatte | 03.50 |

Zusätzliche Informationen

| | |
|--------------------|-------------------|
| Temperaturbereich | -20°C bis +60°C |
| SKU / Produkt-Code | UQP58W0160SWR2R0N |
| Serie | Baureihe SWR2 |
| DIN / EN-Norm | DIN EN 12532 |

Lager & Bewegung

| | |
|-------------|----------------------------|
| Radlagertyp | Rollenlager |
| Fadenschutz | ohne separaten Fadenschutz |