



swivel castor with total brake d 160 mm series Z4U5 double ball bearing

SKU: UIP5EW0160Z4U5D34

Grundlegende Spezifikationen

Tragfähigkeit	400 kg
Raddurchmesser	160 mm
Breite der Laufläche	45 mm
Gesamthöhe	195 mm
Einheit Gewicht	2,66 kg
Radius der Drehung	165 mm

Materialien und Konstruktion

Material der Radmitte	Polyamid (hochbelastbar) schwarz
Material der Laufläche	thermopl. Polyurethan 93 - 95° Shore A braun
Breite der Radnabe	60 mm
Durchmesser der Buchse	12 mm

Befestigung & Montage

Größe der Schraube	M12
Materialstärke der Gabel	04.00
Befestigung / Montage	Platte
Abmessungen der Befestigungsplatte	135 x 110
Abstand der Befestigungslöcher	105 x 84 / 76
Versetzte Dimension	55 mm
Dicke der Deckplatte	05.00

Zusätzliche Informationen

Temperaturbereich	-20°C bis +80°C
SKU / Produkt-Code	UIP5EW0160Z4U5D34
Serie	series Z4U5
DIN / EN-Norm	DIN EN 12533

Lager & Bewegung

Radlagertyp	Doppelkugellager
Fadenschutz	kleiner Fadenschutz aus Nylon