



swivel castor with total brake d 80 mm series N2U6 roller bearing stainless steel

SKU: UJP26S0080N2U6Q0N

### Grundlegende Spezifikationen

Tragfähigkeit	130 kg
Raddurchmesser	80 mm
Breite der Lauffläche	32 mm
Gesamthöhe	108 mm
Einheit Gewicht	0,54 kg
Radius der Drehung	115 mm

### Materialien und Konstruktion

Material der Radmitte	Polyamid grau
Material der Lauffläche	thermopl. Polyurethan 95° Shore A rot
Breite der Radnabe	40 mm
Durchmesser der Buchse	12 mm

### Befestigung & Montage

Größe der Schraube	M8
Materialstärke der Gabel	02.00
Befestigung / Montage	Platte
Abmessungen der Befestigungsplatte	96 x 80
Abstand der Befestigungslöcher	80 / 77 x 60
Versetzte Dimension	36 mm
Dicke der Deckplatte	02.50

## Zusätzliche Informationen

Temperaturbereich	-40°C bis +80°C
SKU / Produkt-Code	UJP26S0080N2U6Q0N
Serie	Baureihe N2U6
DIN / EN-Norm	DIN EN 12532

## Lager & Bewegung

Radlagertyp	Rollenlager aus Edelstahl
Fadenschutz	ohne separaten Fadenschutz