

# περιστρεφόμενος τροχίσκος με κεντρική οπή d 50 mm, σειρά P2T2, έδρανο ολίσθησης

SKU: IBH19C0050P2T2P0N

GTIN

5712221100128

## Βασικές προδιαγραφές

| | |
|---|---|
| Ικανότητα φορτίου | 50 kg |
| Διάμετρος τροχού | 50 mm |
| Πλάτος πέλματος | 19 mm |
| Συνολικό ύψος | 70 mm |
| Ίδιο βάρος | 0,15 kg |

## Υλικά & κατασκευή

| | |
|---|---|
| Υλικό πυρήνα τροχού | πολυπροπυλένιο (γκρι) |
| Υλικό πέλματος | θερμοπλαστικό ελαστικό 95° Shore A (γκρι) |
| Πλάτος πλήμνης τροχού | 22 mm |
| Διάμετρος δακτυλίου | 8 mm |

## Στερέωση & τοποθέτηση

| | |
|---|---|
| Μέγεθος κοχλία | M6 |
| Πάχος υλικού πιρουνιού | 01.80 |
| Στερέωση / Τοποθέτηση | οπή μπουλονιού |
| Απόσταση οπών στερέωσης | 11 |
| Μετατόπιση | 25 mm |
| Πάχος άνω πλάκας | 02.00 |

## Πρόσθετες πληροφορίες

| | |
|---|---|
| Εύρος θερμοκρασίας | -20°C – +60°C |
| SKU / Κωδικός προϊόντος | IBH19C0050P2T2P0N |
| Σειρά | σειρά P2T2 |
| Πρότυπο DIN / EN | DIN EN 12530 |

## Ρουλεμάν & κίνηση

| | |
|---|---|
| Τύπος ρουλεμάν τροχού | έδρανο ολίσθησης |
| Προστατευτικό νημάτων | χωρίς ξεχωριστό προστατευτικό νημάτων |