

# σταθερός τροχίσκος d 100 mm, σειρά DAU5, διπλό ρουλεμάν με σφαιρίδια

SKU: GIPK4W0100DAU5D0N

GTIN

5712221105185

## Βασικές προδιαγραφές

| | |
|---|---|
| Ικανότητα φορτίου | 250 kg |
| Διάμετρος τροχού | 100 mm |
| Πλάτος πέλματος | 40 mm |
| Συνολικό ύψος | 140 mm |
| Ίδιο βάρος | 1,08 kg |

## Υλικά & κατασκευή

| | |
|---|---|
| Υλικό πυρήνα τροχού | αλουμίνιο |
| Υλικό πέλματος | πολυουρεθάνη 95° Shore A (καφέ) |
| Πλάτος πλήμνης τροχού | 47 mm |
| Διάμετρος δακτυλίου | 15 mm |

σύνδεσμος προϊόντος

## Στερέωση & τοποθέτηση

| | |
|---|---|
| Μέγεθος κοχλία | M10 |
| Πάχος υλικού πιρουνιού | 04.00 |
| Στερέωση / Τοποθέτηση | πλάκα |
| Διαστάσεις πλάκας στερέωσης | 100 x 88 |
| Απόσταση οπών στερέωσης | 80 / 75 x 60 / 55 / 48 |
| Πάχος άνω πλάκας | 04.00 |

## Πρόσθετες πληροφορίες

| | |
|---|---|
| Εύρος θερμοκρασίας | -20°C – +60°C |
| SKU / Κωδικός προϊόντος | GIPK4W0100DAU5D0N |
| Σειρά | σειρά DAU5 |
| Πρότυπο DIN / EN | DIN EN 12533 |

## Ρουλεμάν & κίνηση

| | |
|---|---|
| Τύπος ρουλεμάν τροχού | διπλό ρουλεμάν με σφαιρίδια |
| Προστατευτικό νημάτων | χωρίς ξεχωριστό προστατευτικό νημάτων |