

σταθερός τροχίσκος d 125 mm, σειρά I2U5, διπλό ρουλεμάν με σφαιρίδια

SKU: GIP54W0125I2U5D0N

GTIN

5712221106694

Βασικές προδιαγραφές

Ικανότητα φορτίου	400 kg
Διάμετρος τροχού	125 mm
Πλάτος πέλματος	50 mm
Συνολικό ύψος	164 mm
Ίδιο βάρος	2,92 kg

Υλικά & κατασκευή

Υλικό πυρήνα τροχού	χυτοσίδηρος (για βαριά φορτία)
Υλικό πέλματος	πολυουρεθάνη 93° Shore A (καφέ)
Πλάτος πλήμνης τροχού	60 mm
Διάμετρος δακτυλίου	20 mm

Στερέωση & τοποθέτηση

Μέγεθος κοχλία	M12
Πάχος υλικού πιρουνιού	04.00
Στερέωση / Τοποθέτηση	πλάκα
Διαστάσεις πλάκας στερέωσης	135 x 110
Απόσταση οπών στερέωσης	105 x 84 / 76
Πάχος άνω πλάκας	04.00

Πρόσθετες πληροφορίες

Εύρος θερμοκρασίας	-20°C – +60°C
SKU / Κωδικός προϊόντος	GIP54W0125I2U5D0N
Σειρά	σειρά I2U5
Πρότυπο DIN / EN	DIN EN 12533

Ρουλεμάν & κίνηση

Τύπος ρουλεμάν τροχού	διπλό ρουλεμάν με σφαιρίδια
Προστατευτικό νημάτων	χωρίς ξεχωριστό προστατευτικό νημάτων