

# σταθερός τροχίσκος d 160 mm, σειρά R4E1, διπλό ρουλεμάν με σφαιρίδια

SKU: GQP53W0160R4E1D34

GTIN

5712221102542

## Βασικές προδιαγραφές

| | |
|---|---|
| Ικανότητα φορτίου | 300 kg |
| Διάμετρος τροχού | 160 mm |
| Πλάτος πέλματος | 46 mm |
| Συνολικό ύψος | 195 mm |
| Ίδιο βάρος | 1,54 kg |

## Υλικά & κατασκευή

| | |
|---|---|
| Υλικό πυρήνα τροχού | πολυαμίδιο (μαύρο) |
| Υλικό πέλματος | ελαστικό 65° Shore A (μπλε) |
| Πλάτος πλήμνης τροχού | 59 mm |
| Διάμετρος δακτυλίου | 12 mm |

## Στερέωση & τοποθέτηση

| | |
|---|---|
| Μέγεθος κοχλία | M12 |
| Πάχος υλικού πιρουνιού | 03.00 |
| Στερέωση / Τοποθέτηση | πλάκα |
| Διαστάσεις πλάκας στερέωσης | 135 x 110 |
| Απόσταση οπών στερέωσης | 105 x 84 / 76 |
| Πάχος άνω πλάκας | 03.00 |

## Πρόσθετες πληροφορίες

| | |
|---|---|
| Εύρος θερμοκρασίας | -20°C – +80°C |
| SKU / Κωδικός προϊόντος | GQP53W0160R4E1D34 |
| Σειρά | σειρά R4E1 |
| Πρότυπο DIN / EN | DIN EN 12532 |

## Ρουλεμάν & κίνηση

| | |
|---|---|
| Τύπος ρουλεμάν τροχού | διπλό ρουλεμάν με σφαιρίδια |
| Προστατευτικό νημάτων | μικρό προστατευτικό νημάτων από νάιλον |