

περιστρεφόμενος τροχίσκος d 75 mm, σειρά V0Z0, διπλό ρουλεμάν με σφαιρίδια

SKU: TIPKKW0075V0Z0D0N

GTIN

5712221105260

Βασικές προδιαγραφές

Ικανότητα φορτίου	300 kg
Διάμετρος τροχού	75 mm
Πλάτος πέλματος	32 mm
Συνολικό ύψος	117.5 mm
Ίδιο βάρος	1,49 kg

Υλικά & κατασκευή

Υλικό πυρήνα τροχού	πολυαμίδιο (για βαριά φορτία) (λευκό)
Υλικό πέλματος	πολυαμίδιο (για βαριά φορτία) (λευκό)
Πλάτος πλήμνης τροχού	47 mm
Διάμετρος δακτυλίου	15 mm

Στερέωση & τοποθέτηση

Μέγεθος κοχλία	M10
Πάχος υλικού πιρουνιού	05.00
Στερέωση / Τοποθέτηση	πλάκα
Διαστάσεις πλάκας στερέωσης	100 x 85
Απόσταση οπών στερέωσης	80 / 75 x 60 / 55 / 48
Μετατόπιση	45 mm
Πάχος άνω πλάκας	06.00

Πρόσθετες πληροφορίες

Εύρος θερμοκρασίας	-40°C – +80°C
SKU / Κωδικός προϊόντος	TIPKKW0075V0Z0D0N
Σειρά	σειρά V0Z0
Πρότυπο DIN / EN	DIN EN 12533

Ρουλεμάν & κίνηση

Τύπος ρουλεμάν τροχού	διπλό ρουλεμάν με σφαιρίδια
Προστατευτικό νημάτων	χωρίς ξεχωριστό προστατευτικό νημάτων