

περιστρεφόμενος τροχίσκος με μπροστινό φρένο d 125 mm, σειρά BAU5, διπλό ρουλεμάν με σφαιρίδια

SKU: CIP5MW0125BAU5D0N

GTIN

5712221106175

Βασικές προδιαγραφές

Ικανότητα φορτίου	500 kg
Διάμετρος τροχού	125 mm
Πλάτος πέλματος	50 mm
Συνολικό ύψος	170 mm
Ίδιο βάρος	4,24 kg
Ακτίνα περιστροφής	117.5 mm

Υλικά & κατασκευή

Υλικό πυρήνα τροχού	αλουμίνιο (για βαριά φορτία)
Υλικό πέλματος	πολυουρεθάνη 93 - 95° Shore A (καφέ)
Πλάτος πλήμνης τροχού	60 mm
Διάμετρος δακτυλίου	20 mm

Στερέωση & τοποθέτηση

Μέγεθος κοχλία	M12
Πάχος υλικού πιρουνιού	06.00
Στερέωση / Τοποθέτηση	πλάκα
Διαστάσεις πλάκας στερέωσης	135 x 110
Απόσταση οπών στερέωσης	105 x 84 / 76
Μετατόπιση	50 mm
Πάχος άνω πλάκας	08.00

Πρόσθετες πληροφορίες

Εύρος θερμοκρασίας	-20°C – +60°C
SKU / Κωδικός προϊόντος	CIP5MW0125BAU5D0N
Σειρά	σειρά BAU5
Πρότυπο DIN / EN	DIN EN 12533

Ρουλεμάν & κίνηση

Τύπος ρουλεμάν τροχού	διπλό ρουλεμάν με σφαιρίδια
Προστατευτικό νημάτων	χωρίς ξεχωριστό προστατευτικό νημάτων