

περιστρεφόμενος τροχίσκος με ολικό φρένο d 160 mm, σειρά N2U6, έδρανο ολίσθησης, ανοξείδωτος χάλυβας

SKU: UJP5OS0160N2U6L0N

GTIN

5712221107516

Βασικές προδιαγραφές

Ικανότητα φορτίου	300 kg
Διάμετρος τροχού	160 mm
Πλάτος πέλματος	40 mm
Συνολικό ύψος	195 mm
Ίδιο βάρος	1,87 kg
Ακτίνα περιστροφής	165 mm

Υλικά & κατασκευή

Υλικό πυρήνα τροχού	πολυαμίδιο (γκρι)
Υλικό πέλματος	θερμοπλαστική πολυουρεθάνη 95° Shore A (κόκκινο)
Πλάτος πλήμνης τροχού	59 mm
Διάμετρος δακτυλίου	20 mm

σύνδεσμος προϊόντος

Στερέωση & τοποθέτηση

Μέγεθος κοχλία	M12
Πάχος υλικού πιρουνιού	02.50
Στερέωση / Τοποθέτηση	πλάκα
Διαστάσεις πλάκας στερέωσης	135 x 110
Απόσταση οπών στερέωσης	105 x 76 / 84
Μετατόπιση	55 mm
Πάχος άνω πλάκας	02.75

Πρόσθετες πληροφορίες

Εύρος θερμοκρασίας	-40°C – +80°C
SKU / Κωδικός προϊόντος	UJP5OS0160N2U6L0N
Σειρά	σειρά N2U6
Πρότυπο DIN / EN	DIN EN 12532

Ρουλεμάν & κίνηση

Τύπος ρουλεμάν τροχού	έδρανο ολίσθησης, ανοξείδωτος χάλυβας
Προστατευτικό νημάτων	χωρίς ξεχωριστό προστατευτικό νημάτων