

περιστρεφόμενος τροχίσκος με ολικό φρένο d 160 mm, σειρά R4E2, διπλό ρουλεμάν με σφαιρίδια

SKU: UQP58W0160R4E2D34

GTIN

5712221102894

Βασικές προδιαγραφές

Ικανότητα φορτίου	300 kg
Διάμετρος τροχού	160 mm
Πλάτος πέλματος	46 mm
Συνολικό ύψος	195 mm
Ίδιο βάρος	2,31 kg
Ακτίνα περιστροφής	165 mm

Υλικά & κατασκευή

Υλικό πυρήνα τροχού	πολυαμίδιο (μαύρο)
Υλικό πέλματος	ελαστικό 65° Shore A (γκρι)
Πλάτος πλήμνης τροχού	59 mm
Διάμετρος δακτυλίου	12 mm

σύνδεσμος προϊόντος

Στερέωση & τοποθέτηση

Μέγεθος κοχλία	M12
Πάχος υλικού πιρουνιού	03.00
Στερέωση / Τοποθέτηση	πλάκα
Διαστάσεις πλάκας στερέωσης	135 x 110
Απόσταση οπών στερέωσης	105 x 84 / 76
Μετατόπιση	55 mm
Πάχος άνω πλάκας	03.50

Πρόσθετες πληροφορίες

Εύρος θερμοκρασίας	-20°C – +80°C
SKU / Κωδικός προϊόντος	UQP58W0160R4E2D34
Σειρά	σειρά R4E2
Πρότυπο DIN / EN	DIN EN 12532

Ρουλεμάν & κίνηση

Τύπος ρουλεμάν τροχού	διπλό ρουλεμάν με σφαιρίδια
Προστατευτικό νημάτων	μικρό προστατευτικό νημάτων από νάιλον