



περιστρεφόμενος τροχίσκος με κεντρική οπή d 100 mm, σειρά N2U6, ρουλεμάν με κυλίνδρους, ανοξείδωτος χάλυβας

SKU: IJH36S0100N2U6Q0N

GTIN



Βασικές προδιαγραφές

Ικανότητα φορτίου	150 kg
Διάμετρος τροχού	100 mm
Πλάτος πέλματος	32 mm
Συνολικό ύψος	126 mm
Ίδιο βάρος	1,15 kg

Υλικά & κατασκευή

Υλικό πυρήνα τροχού	πολυαμίδιο (γκρι)
Υλικό πέλματος	θερμοπλαστική πολυουρεθάνη 95° Shore A (κόκκινο)
Πλάτος πλήμνης τροχού	40 mm
Διάμετρος δακτυλίου	12 mm

Στερέωση & τοποθέτηση

Μέγεθος κοχλία	M8
Πάχος υλικού πιρουνιού	02.00
Στερέωση / Τοποθέτηση	οπή μπουλονιού
Απόσταση οπών στερέωσης	13
Μετατόπιση	36 mm
Πάχος άνω πλάκας	02.50

Πρόσθετες πληροφορίες

Εύρος θερμοκρασίας	-40°C – +80°C
SKU / Κωδικός προϊόντος	IJH36S0100N2U6Q0N
Σειρά	σειρά N2U6
Πρότυπο DIN / EN	DIN EN 12532

Ρουλεμάν & κίνηση

Τύπος ρουλεμάν τροχού	ρουλεμάν με κυλίνδρους, ανοξείδωτος χάλυβας
Προστατευτικό νημάτων	χωρίς ξεχωριστό προστατευτικό νημάτων