



περιστρεφόμενος τροχίσκος με κεντρική οπή d 50 mm,
σειρά P2T2, έδρανο ολίσθησης, ανοξείδωτος χάλυβας

SKU: IBH1QSC050P2T2L0N

GTIN



Βασικές προδιαγραφές

Ικανότητα φορτίου	50 kg
Διάμετρος τροχού	50 mm
Πλάτος πέλματος	19 mm
Συνολικό ύψος	70 mm
Ίδιο βάρος	0,13 kg

Υλικά & κατασκευή

Υλικό πυρήνα τροχού	πολυπροπυλένιο (γκρι)
Υλικό πέλματος	θερμοπλαστικό ελαστικό 95° Shore A (γκρι)
Πλάτος πλήμνης τροχού	22 mm
Διάμετρος δακτυλίου	8 mm

Στερέωση & τοποθέτηση

Μέγεθος κοχλία	M6
Πάχος υλικού πιρουνιού	01.50
Στερέωση / Τοποθέτηση	οπή μπουλονιού
Απόσταση οπών στερέωσης	11
Μετατόπιση	25 mm
Πάχος άνω πλάκας	01.80

Πρόσθετες πληροφορίες

Εύρος θερμοκρασίας	-20°C – +60°C
SKU / Κωδικός προϊόντος	IBH1QSC050P2T2L0N
Σειρά	σειρά P2T2
Πρότυπο DIN / EN	DIN EN 12530

Ρουλεμάν & κίνηση

Τύπος ρουλεμάν τροχού	έδρανο ολίσθησης, ανοξείδωτος χάλυβας
Προστατευτικό νημάτων	χωρίς ξεχωριστό προστατευτικό νημάτων