

περιστρεφόμενος τροχίσκος με κεντρική οπή και ολικό φρένο d 80 mm, σειρά P2T2, έδρανο ολίσθησης, ανοξείδωτος χάλυβας

SKU: CBH19S0080P2T2L0N

GTIN

5712221107028

Βασικές προδιαγραφές

Ικανότητα φορτίου	80 kg
Διάμετρος τροχού	80 mm
Πλάτος πέλματος	32 mm
Συνολικό ύψος	111 mm
Ακτίνα περιστροφής	108 mm

Υλικά & κατασκευή

Υλικό πυρήνα τροχού	πολυπροπυλένιο (γκρι)
Υλικό πέλματος	θερμοπλαστικό ελαστικό 95° Shore A (γκρι)
Πλάτος πλήμνης τροχού	36 mm
Διάμετρος δακτυλίου	12 mm

σύνδεσμος προϊόντος

Στερέωση & τοποθέτηση

Μέγεθος κοχλία	M8
Πάχος υλικού πιρουνιού	02.00
Στερέωση / Τοποθέτηση	οπή μπουλονιού
Απόσταση οπών στερέωσης	11
Μετατόπιση	36 mm
Πάχος άνω πλάκας	02.00

Πρόσθετες πληροφορίες

Εύρος θερμοκρασίας	-20°C – +60°C
SKU / Κωδικός προϊόντος	CBH19S0080P2T2L0N
Σειρά	σειρά P2T2
Πρότυπο DIN / EN	DIN EN 12530

Ρουλεμάν & κίνηση

Τύπος ρουλεμάν τροχού	έδρανο ολίσθησης, ανοξείδωτος χάλυβας
Προστατευτικό νημάτων	χωρίς ξεχωριστό προστατευτικό νημάτων