

σταθερός τροχίσκος d 100 mm, σειρά DAU5, διπλό ρουλεμάν με σφαιρίδια

SKU: GIPK4W0100DAU5D0N

GTIN

5712221105185

Βασικές προδιαγραφές

Ικανότητα φορτίου	250 kg
Διάμετρος τροχού	100 mm
Πλάτος πέλματος	40 mm
Συνολικό ύψος	140 mm
Ίδιο βάρος	1,08 kg

Υλικά & κατασκευή

Υλικό πυρήνα τροχού	αλουμίνιο
Υλικό πέλματος	πολυουρεθάνη 95° Shore A (καφέ)
Πλάτος πλήμνης τροχού	47 mm
Διάμετρος δακτυλίου	15 mm

σύνδεσμος προϊόντος

Στερέωση & τοποθέτηση

Μέγεθος κοχλία	M10
Πάχος υλικού πιρουνιού	04.00
Στερέωση / Τοποθέτηση	πλάκα
Διαστάσεις πλάκας στερέωσης	100 x 88
Απόσταση οπών στερέωσης	80 / 75 x 60 / 55 / 48
Πάχος άνω πλάκας	04.00

Πρόσθετες πληροφορίες

Εύρος θερμοκρασίας	-20°C – +60°C
SKU / Κωδικός προϊόντος	GIPK4W0100DAU5D0N
Σειρά	σειρά DAU5
Πρότυπο DIN / EN	DIN EN 12533

Ρουλεμάν & κίνηση

Τύπος ρουλεμάν τροχού	διπλό ρουλεμάν με σφαιρίδια
Προστατευτικό νημάτων	χωρίς ξεχωριστό προστατευτικό νημάτων