



σταθερός τροχίσκος d 100 mm, σειρά P2T2, έδρανο ολίσθησης

SKU: GBPE5C0100P2T2P0N

GTIN



Βασικές προδιαγραφές

Ικανότητα φορτίου	100 kg
Διάμετρος τροχού	100 mm
Πλάτος πέλματος	32 mm
Συνολικό ύψος	135 mm
Ίδιο βάρος	0,49 kg

Υλικά & κατασκευή

Υλικό πυρήνα τροχού	πολυπροπυλένιο (γκρι)
Υλικό πέλματος	θερμοπλαστικό ελαστικό 95° Shore A (γκρι)
Πλάτος πλήμνης τροχού	36 mm
Διάμετρος δακτυλίου	12 mm

Στερέωση & τοποθέτηση

Μέγεθος κοχλίας	M8
Πάχος υλικού πιρουνιού	02.50
Στερέωση / Τοποθέτηση	πλάκα
Διαστάσεις πλάκας στερέωσης	77 x 67
Απόσταση οπών στερέωσης	61.5 / 56 x 51.5 / 46.5
Πάχος άνω πλάκας	02.50

Πρόσθετες πληροφορίες

Εύρος θερμοκρασίας	-20°C – +60°C
SKU / Κωδικός προϊόντος	GBPE5C0100P2T2P0N
Σειρά	σειρά P2T2
Πρότυπο DIN / EN	DIN EN 12530

Ρουλεμάν & κίνηση

Τύπος ρουλεμάν τροχού	έδρανο ολίσθησης
Προστατευτικό νημάτων	χωρίς ξεχωριστό προστατευτικό νημάτων